

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3

種 類			離 隔 距 離 (cm)					備 考	
			入 力		上方	側方	前方		後方
炉	開放炉	使用温度が800℃以上のもの	—	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	—	150	150	200	150		
		使用温度が300℃未満のもの	—	100	100	100	100		
	開放炉以外	使用温度が800℃以上のもの	—	250	200	300	200		
		使用温度が300℃以上800℃未満のもの	—	150	100	200	100		
		使用温度が300℃未満のもの	—	100	50	100	50		
不 燃	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下 〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下〕	—	15 注	15	15	注：浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽（ポリプロピレン浴槽等）の場合は2cmとする。
			内がま	21kW以下 〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下〕	—	—	60	—	
		浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下 〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下〕	—	15	15	15	
			外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下 〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下〕	—	15	60	15	

ふ ろ が ま	気 体	以 外		内がま	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kw以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kw以下〕	—	15	60	—	
				密閉式	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kw以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kw以下〕	—	2注	2	2	
				屋外用	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kw以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kw以下〕	60	15	15	15	
	燃 料	不 燃	半密閉式	浴室 内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下〕	—	4.5注	—	4.5
					内がま	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下〕	—	—	—	—
		燃	密閉式	浴室 外設置	外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kw以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kw以下〕	—	4.5	—	4.5
					内がま	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kw以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kw以下〕	—	—	—	—
						密閉式	21kW以下	〔ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kw以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kw以下〕	—	2注	—
							〔ふろ用以外のバーナーをもつ〕				

		屋外用		21kW以下	ものによっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下	30	4.5	—	4.5		
	液体燃料	不燃以外		39kW以下		60	15	15	15		
		不燃		39kW以下		50	5	—	5		
		上記に分類されないもの		—		60	15	60	15		
温風暖房機	気体燃料	不燃以外・不燃	半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	強制対流型	19kW以下	4.5	4.5	60	4.5	注1：風道を使用するものにあつては15cmとする。 注2：ダクト接続型以外の場合にあつては100cmとする。
	液体燃料	不燃以外	半密閉式	強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	26kW以下	100	15	150	15	
						26kWを超え70kW以下	100	15	100注1	15	
					温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	100	150	150	150	
					強制排気型	26kW以下	60	10	100	10	
					密閉式	強制給排気型	26kW以下	60	10	100	
	燃料	不燃	半密閉式	強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	70kW以下	80	5	—	5	
					温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	80	150	—	150	
					強制排気型	26kW以下	50	5	—	5	
					密閉式	強制給排気型	26kW以下	50	5	—	

		山内	強弱相対入玉	2000以下	50	50	50	50	
		上記に分類されないもの		—	100	60	60 注2	60	
厨 房 設 備	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開放式	組込型こんろ・グリル付 こんろ・グリドル付こん ろ、キャビネット型こん ろ・グリル付こんろ・グ リドル付こんろ	14kW以下	100	15 注	15 注	
				据置型レンジ	21kW以下	100	15 注	15 注	
	不 燃	開放式	組込型こんろ・グリル付 こんろ・グリドル付こん ろ、キャビネット型こん ろ・グリル付こんろ・グ リドル付こんろ	14kW以下	80	0	—	0	
			据置型レンジ	21kW以下	80	0	—	0	
			上記に分類されないもの	使用温度が800℃以上のもの	—	250	200	300	200
				使用温度が300℃以上 800℃未満のもの	—	150	100	200	100
				使用温度が300℃未満のもの	—	100	50	100	50
		開放式	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5	
			フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5	
		不 燃	半密閉式		12kWを超え42kW以下	—	15	15	15

注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

ボ イ ラ ー	燃 料	以 外	12kW以下		12kW以下	—	4.5	4.5	4.5	
			密閉式		42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
		体	屋外用	フードを付けない場合		42kW以下	60	15	15	15
				フードを付ける場合		42kW以下	15	15	15	15
		燃	開放式	フードを付けない場合		7kW以下	30	4.5	—	4.5
				フードを付ける場合		7kW以下	10	4.5	—	4.5
		不 燃	半密閉式		42kW以下		—	4.5	—	4.5
			密閉式		42kW以下		4.5	4.5	—	4.5
	屋外用		フードを付けない場合		42kW以下	30	4.5	—	4.5	
			フードを付ける場合		42kW以下	10	4.5	—	4.5	
	液 体 燃 料	不燃以外		12kWを超え70kW以下		60	15	15	15	
				12kW以下		40	4.5	15	4.5	
		不燃		12kWを超え70kW以下		50	5	—	5	
				12kW以下		20	1.5	—	1.5	
	上記に分類されないもの			23kWを超える		120	45	150	45	
				23kW以下		120	30	100	30	
	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ	7kW以下	30	60	100	4.5	注：熱対流方向が 上方に集中す	

ストーブ	気体燃料	不燃以外	半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5注	4.5	一方内に集中する場合にあつては60cmとする。		
		不燃	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	15	15	80	4.5			
	液体燃料	不燃以外	半密閉式	自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	150	100	100	100			
		不燃	半密閉式	自然対流型	機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	150	15	100	15			
	燃	不燃	半密閉式	自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	120	100	—	100			
					機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	120	5	—	5			
	上記に分類されないもの							—	150	100		150	100
	乾燥設備	気体燃料	不燃以外	開放式		衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	4.5		4.5	
			不燃	開放式		衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	—		4.5	
		上記に分類されないもの				内部容積が1立方メートル以上のもの	—	100	50	100		50	
内部容積が1立方メートル未満のもの						—	50	30	50	30			
			開放式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5			
					フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5			

簡 易 湯 沸 設 備	不 燃 以 外	瞬間型	フードを付けない場合	12kW以下	40	4.5	4.5	4.5		
			フードを付ける場合	12kW以下	15	4.5	4.5	4.5		
		半密閉式			12kW以下	—	4.5	4.5	4.5	
		密閉式	常圧貯蔵型		12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
			瞬間型	調理台型	12kW以下	—	0	—	0	
				壁掛け型、据置型	12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
		屋外用		フードを付けない場合	12kW以下	60	15	15	15	
				フードを付ける場合	12kW以下	15	15	15	15	
		燃	開放式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	30	4.5	—	4.5
					フードを付ける場合	7kW以下	10	4.5	—	4.5
	瞬間型			フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	—	4.5	
				フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	—	4.5	
	半密閉式			12kW以下	—	4.5	—	4.5		
	密閉式		常圧貯蔵型		12kW以下	4.5	4.5	—	4.5	
			瞬間型	調理台型	12kW以下	—	0	—	0	
				壁掛け型、据置型	12kW以下	4.5	4.5	—	4.5	
					フードを付けない場	12kW以下	30	4.5	—	4.5

			屋外用	合	12kW以下	10	4.5	—	4.5	
				フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	—	4.5	
液体燃料				不燃以外	12kW以下	40	4.5	15	4.5	
				不燃	12kW以下	20	1.5	—	1.5	
給湯設備	気体燃料	不燃以外	半密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	—	15	15	15	
				瞬間型	12kWを超え70kW以下	—	15	15	15	
			密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
				瞬間型	調理台型	12kWを超え70kW以下	—	0	—	0
					壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5
			屋外用	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	60	15	15	15
		フードを付ける場合			12kWを超え42kW以下	15	15	15	15	
		瞬間型		フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	60	15	15	15	
				フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	15	15	15	15	
		燃	半密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	—	4.5	—	4.5	
				瞬間型	12kWを超え70kW以下	—	4.5	—	4.5	
			密閉式	常圧貯蔵型	12kWを超え42kW以下	4.5	4.5	—	4.5	
瞬間型	調理台型			12kWを超え70kW以下	—	0	—	0		

備	不燃	屋外用	瞬間型	壁掛け型、据置型	12kWを超え70kW以下	4.5	4.5	—	4.5				
				常圧貯蔵型	フードを付けない場合	12kWを超え42kW以下	30	4.5	—		4.5		
			フードを付ける場合		12kWを超え42kW以下	10	4.5	—	4.5				
			瞬間型	フードを付けない場合	12kWを超え70kW以下	30	4.5	—	4.5				
				フードを付ける場合	12kWを超え70kW以下	10	4.5	—	4.5				
	液体燃料	不燃以外		12kWを超え70kW以下		60	15	15	15				
		不燃		12kWを超え70kW以下		50	5	—	5				
	上記に分類されないもの					—	60	15	60		15		
	移 動	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	前方放射型	7kW以下	100	30		100	4.5	注1：熱対流方向が一方に集中する場合にあつては60cmとする。 注2：方向性を有するものにあつては100cmとする。
						全周放射型	7kW以下	100	100		100	100	
バーナーが隠ぺい				自然対流型	7kW以下	100	4.5	4.5	注1	4.5			
				強制対流型	7kW以下	4.5	4.5	60	4.5				
不燃			開放式	バーナーが露出	前方放射型	7kW以下	80	15	80	4.5			
					全周放射型	7kW以下	80	80	80	80			
			バーナーが隠ぺい	自然対流型	7kW以下	80	4.5	4.5	注1	4.5			
				強制対流型	7kW以下	4.5	4.5	60	4.5				
					放射型	7kW以下	100	50	100	20			

式	ス	ト	液	体	燃	料	不	燃	開放式	7kWを超え12kW以下	150	100	100	100		
									7kW以下	100	50	50	50			
式	ス	ト	液	体	燃	料	不	燃	開放式	自然対流型	7kWを超え12kW以下	150	100	100	100	
											7kW以下	100	50	50	50	
										強制対流型	温風を前方に吹き出すもの	12kW以下	100	15	100	15
											温風を全周方向に吹き出すもの	7kWを超え12kW以下	100	150	150	150
										強制対流型	温風を全周方向に吹き出すもの	7kW以下	100	100	100	100
												放射型	7kW以下	80	30	—
									開放式	自然対流型	7kWを超え12kW以下	120	100	—	100	
											7kW以下	80	30	—	30	
										強制対流型	温風を前方に吹き出すもの	12kW以下	80	5	—	5
											温風を全周方向に吹き出すもの	7kWを超え12kW以下	80	150	—	150
										強制対流型	温風を全周方向に吹き出すもの	7kW以下	80	100	—	100
												—	100	50注2	50注2	50注2
式	ス	ト	液	体	燃	料	不	燃	バーナーが露出	卓上型こんろ(1口)	5.8kW以下	100	15	15	15	
										卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	100	15注	15	15注	
									加熱部が開放	卓上型グリル	7kW以下	100	15	15	15	

注：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

調 理 用 器 具	燃 放 式 外	開 放	バー ナーが 隠 ぺい	加熱部 が隠 ぺい	卓上型オープン・グリル (フードを付けない場合)	7kW以下	50	4.5	4.5	4.5
				卓上型オープン・グリル (フードを付ける場合)	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5	
				炊飯器(炊飯容量4リットル以下)	4.7kW以下	30	10	10	10	
				圧力調理器(内容積10リットル以下)	—	30	10	10	10	
	燃 料	開 放	バー ナーが 露 出	卓上型こんろ(1口)	5.8kW以下	80	0	—	0	
				卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW以下	80	0	—	0	
		不 放 式	バー ナーが 隠 ぺい	加熱部 が開放	卓上型グリル	7kW以下	80	0	—	0
				加熱部 が隠 ぺい	卓上型オープン・グリル (フードを付けない場合)	7kW以下	30	4.5	—	4.5
					卓上型オープン・グリル (フードを付ける場合)	7kW以下	10	4.5	—	4.5
					炊飯器(炊飯容量4リットル以下)	4.7kW以下	15	4.5	—	4.5
					圧力調理器(内容積10リットル以下)	—	15	4.5	—	4.5

移動式 こんろ	液体燃料	不燃以外	6kW以下	100	15	15	15		
		不燃	6kW以下	80	0	—	0		
	固体燃料	—	100	30	30	30			
電気 温風機	電	不燃以外	2kW以下	4.5注	4.5注	4.5注	4.5注	注：温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。	
		気	不燃	2kW以下	0注	0注	—注		0注
電気 調理器	不燃以外	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。）	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下（1口当たり2kWを超え3kW以下）	100	2	2	2	注1：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離）を示す。 注2：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離）を示す。
				—	—	20注1	—	20注1	
				—	—	10注2	—	10注2	
				4.8kW以下（1口当たり1kWを超え2kW以下）	100	2	2	2	
				—	—	15注1	—	15注1	
				—	—	10注2	—	10注2	
				4.8kW以下（1口当たり1kW以下）	100	2	2	2	
				—	—	10注1	—	10注1	
				—	—	10注2	—	10注2	
				こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	100	2	2	2	
—	—	10注2	—	10注2					
				80	0	—	0		

		不燃	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。）	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下（1口当たり3kW以下）	—	0 注1 注2	—	0 注1 注2	
				こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8kW以下（1口当たり3.3kW以下）	80	0 注2	—	0 注2	
電気 天火	電気	不燃以外		2kW以下	10	4.5 注	4.5 注	4.5 注	注：排気口面にあつては10cmとする。	
		不燃		2kW以下	10	4.5 注	—	4.5 注		
電子 レンジ	電気	不燃以外		電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5 注	4.5 注	注：排気口面にあつては10cmとする。	
		不燃		電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5 注	—		4.5 注
電気 ストーブ	電気	不燃以外		前方放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2kW以下	100	30	100	4.5	
				全周放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2kW以下	100	100	100	100	
				自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2kW以下	100	4.5	4.5	4.5	
		不燃		前方放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2kW以下	80	15	—	4.5	
				全周放射型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2kW以下	80	80	—	80	
				自然対流型（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）	2kW以下	80	0	—	0	

電気乾燥器	電気	不燃以外	食器乾燥器	1kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
		不燃	食器乾燥器	1kW以下	0	0	—	0	
電気乾燥機	電気	不燃以外	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	注1：前面に排気口を有する機器にあつては0cmとする。 注2：排気口面にあつては4.5cmとする。
		不燃	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5 注1	0 注2	— 注2	0 注2	
電気温水器	電気	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	4.5	0	0	0	
		不燃	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	0	0	—	0	

備考1「気体燃料」、「液体燃料」、「個体燃料」、及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用する体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

2「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

別表第4 削除

別表第5 削除

別表第6 削除

